FINAL MDF-KIT

Volume: **400ml+100gr**

Box QTY: **24 pcs**

Volume: **200ml+50gr**

Box QTY: **24 pcs**

Volume: **120ml+25gr**

Box QTY: **24 pcs**

EN

Final MDF–KIT, Are fast-curing adhesives composed of cyanoacrylate and aerosol activator.

Applications: Assembling and repairing wooden parts in furniture, timber, kitchen, and plastic industries. Fixing MDF, rubber, cork, leather, many plastic surfaces, metal, porcelain, ceramic, cardboard, etc. Also, it is suitable where fast curing is needed. All surfaces should be dry clean and free from dust and grease. Surfaces should be smooth. The surface should implement full contact. You need to use enough adhesive on all surfaces.

Color: Transparent

Storage: It must be protected against water, frost, and bad weather conditions. It must be kept on the wooden pallets in cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked in a maximum of 4 layers. The product storage is for two years if the protection conditions shall comply with the above subjects.

Expiration date: 12 months after production.

Safety: Keep out of reach of children. Protect from sunlight and don't expose to temperatures above 50°C. Don't spray pierce or burn even after use, don't spray on a naked flame or any incandescent material. Use only in well-ventilated areas.

AR

لاصق مكـون مـن عنصريـن أو لاصـق «فاينـال» 3/2/1 ، هـو مـن فئـة المـواد اللاصقـة الفوريـة، المـادة الرئيسـية المسـتخدمة فـي هـــذا النوع مـن المـواد اللاصقـة تسـمى «سيانـــوآكريـــلات CYANOACRYLATE» والتـي لهـا العديد من الاستخدامات في الصناعة والبناء والسيارات و ما إلى ذلك.

المـيزات: لهـا قـوة التصـاق عاليـة. وتركيـز جيـد. ومناسـبة للاسـتخدام علـى الأسـطح العموديـة و هـذه المـواد اللاصقـة مناسـبة جـدا لالتصـاق المـواد ذات الأسـطح الصلبـة وغيـر المسـتوية. إنهـا بلوريـة تمامـا ونقيـة وخاليـة مـن الفقاعات.

الاسـتعمالات: تـم تحضيـر الغـراء «فاينـال» 3/2/1 وانتاجـه خصيصًـا للصـق وإصلاح الأسـطح الحجريـة والخشـبية. الغـراء 3/2/1 مناسـبة جـدًا للالتصـاق الـ MDF، والخشـب والجـذوع الخشـبية والمطـاط ومعظـم أنـواع البلاسـتيك والجلـود و مـا إلـى ذلـك و يتـم اسـتخدام هـذه المـواد اللاصقـة بشـكل خاص عندما تكون هناك حاجة لإنشاء وصلات فورية.

طريقـة الاسـتخدام: يجـب أن تكـون الأسـطح المسـتخدمة جافـة ونظيفـة وخاليـة مـن الأتربـة والشـحوم و يجـب رش المنشـط علـى أحـد الأسـطح وننتظـر حتـى يتبخـر الغـاز، ثـم نضـع كميـة كافيـة مـن الغـراء علـى السـطح الآخر ونلصق كلا السطحين معا بقوة لبضع ثوان.

تاريـخ انتهـاء الصلاحيـة: تاريـخ انتهـاء صلاحيـة هـذه المنتجـات هـو 12 شهرا بعد الإنتاج.

ملاحظـة: يجـب أن يظـل غطـاء حاويـة «سـيانو آكـريلات» مغلقـاً حتـى الاسـتهلاك و فـي غيـر ذلـك سـوف يجـف الغـراء داخـل الحاويـة. يلتصـق «سـيانو آكـريلات» بسـرعة بالجلـد وإذا لامسـت العينيـن، فسـوف تسـبب أضرار جسيمة. الرذاذ المنشط قابل للاشتعال ولا تضعه في مكان حار.

DE

Final MDF–KIT sind schnell härtende Klebstoffe aus Cyanacrylat und Aerosolaktivator.

Anwendungen: Montage und Reparatur von Holzteilen in der Möbel-, Holz-, Küchen- und Kunststoffindustrie. Befestigung von MDF, Gummi, Kork, Leder, vielen Kunststoffoberflächen, Metall, Porzellan, Keramik, Pappe usw. Auch dort geeignet, wo eine schnelle Aushärtung erforderlich ist. Alle Oberflächen sollten trocken, sauber und frei von Staub und Fett sein. Oberflächen sollten glatt sein. Die Oberfläche sollte Vollkontakt realisieren. Sie müssen auf allen Oberflächen ausreichend Klebstoff verwenden.

Farbe: Transparent

Lagerung: Vor Wasser, Frost und Witterungseinflüssen schützen. Es muss kühl und trocken auf den Holzpaletten gelagert werden. Angebrochene Produkte müssen sofort verzehrt werden. Es sollte in maximal 4 Lagen gestapelt werden. Die Produktlagerung beträgt zwei Jahre, wenn die Schutzbedingungen den oben genannten Punkten entsprechen.

Verfallsdatum: 12 Monate nach Herstellung.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen und keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Sprühen Sie auch nach Gebrauch nicht durchbohren oder verbrennen, sprühen Sie nicht auf eine offene Flamme oder auf glühendes Material. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

TR

Final MDF-KİT, iki bileşenli ve çok hızlı yapıştırma kuvvetine sahip, siyanoakrilat bazlı, endüstri, inşaat, otomobil vb. sektörlerinde kullanılan hızlı yapıştırıcısıdır.

Özellikleri: Çok güçlü yapıştırıcı gücüne sahip olup, dikey yüzeylerde kullanıma uygun oldukları gibi, iyi konsantrasyona sahiptirler. Bu yapıştırıcılar, sert ve pürüzlü bir yüzeye sahip malzemeleri yapıştırmak için çok uygundur. Tamamen şeffaf olup, kabarcık içermezler.

Uygulama: Final MDF-KİT taş ve ahşap yüzeylerin yapıştırılması ve onarılması için özel üretilmiştir. MDF, ahşap, kereste, kauçuk, envai çeşit plastik, deri vb. yapıştırmak için çok uygundur. Bu yapıştırıcılar, özellikle anında yapıştırmaya ihtiyaç duyulduğunda tercih edilir.

Kullanım Şekli: İstenilen yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Aktivatörü yüzeylerden birine püskürtün ve gazın buharlaşmasını bekleyin. Diğer yüzeye yeterli miktarda yapıştırıcı sürün ve her iki yüzeyi birkaç saniye içinde sıkıca birbirine yapıştırın.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Siyanoakrilat kabının kapağı tüketilene kadar kapalı kalmalıdır. Aksi takdirde, kabın içindeki yapıştırıcı kuruyacaktır. Siyanoakrilat cilde hızla yapışır. Gözle teması halinde ciddi hasara neden olur. Aktivatör spreyi yanıcıdır. Sıcak bir yere koymayınız.

Liquid Properties	
Chemical Base	Ethyl Cyanoacrylate
Appearance	Colorless Liquid
Specific Gravity (25°C)	1.06 g/cm^2
Viscosity (25°C) [Cone & Plate]	1200 - 1800 mPa.s
Activator Properties	
Basis	Hexane
Appearance	Aerosol
Color	Colorless
Application Temperature	+5°C to +35°C
Temperature Resistance	-20°C to +70°C