

# FINAL AUTO GLASS



Weight: 400gr

Box QTY: 24 pcs

EN

**Final Auto Glass Adhesive**, Provides quick drive-away time and easy application without pre-heating for vehicles. It is an isocyanate-free, thixotropic and high modulus windshield adhesive based on Hybrid Polymer technology.

**Applications:** Ideal for glass replacement in automotive repairs, such as windshields, rear glass, side glass, and other stationary glass. Sealing and bonding of sunroof applications. Suitable for metal, steel, aluminum, glass, copper, zinc, and fiberglass. Flexible, secure sealing of vehicle windshields. Fast curing, low odor, high modulus, and non-sag properties.

**Surfaces:** All surfaces should be dry, clean, and free from dust and grease. if necessary use a primer.

**Color:** Black

**Storage:** It must be protected against water, frost, and bad weather conditions. It must be kept to the wooden pallets in cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked in a maximum of 6 layers. The product's storage time is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.

**Safety:** keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

AR

لاصق أوتوجلاس «فاينال» أو لاصق زجاج السيارة «فاينال» هو عبارة عن لاصق خرطوشة هجين عالي الجودة مكون من جزء واحد وهو خاص بلصق زجاج السيارة، بما في ذلك المركبات الثقيلة وشبه الثقيلة، مع قوة التصاق غير عادية على المعدن والزجاج دون الحاجة إلى المنشط والطلاء السفلي.

**الميزات:** سهل الاستخدام دون تقليل الحجم، ذات قوة ميكانيكية عالية مع امتصاص عالي للاهتزازات الصوتية، و يحفظ خصائص المرونة بشكل دائم، وله قدرة التصاق ممتازة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس دون تغيير اللون ويجمع بين خصائص السيليكون والبولي يوريثين والاكربليك في نفس الوقت ولديه مرونة عالية و هو غير سام وليست لديه رائحة نفاذة ومقاوم للماء ويتمتع بسرعة تجفيف عالية، 5-4 مم لكل 24 ساعة.

**اللون:** أسود  
**الاستعمالات:** درجة حرارة التشغيل هي +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية، ويستخدم للصق الزجاج في المركبات، بما في ذلك المركبات الثقيلة وشبه الثقيلة، ويستخدم في العرض الرقائقي أو «كرتين وال» (غراء للنوافذ ذات الزجاج المزدوج)، و كمانع للتسرب للوصلات في السقف والنوافذ في الأبنية، والتوصيل والعزل في الأسقف، بما في ذلك ألواح السقف وأيضا التوصيل والعزل في بناء هياكل السيارات والطائرات والقطارات.

**تاريخ انتهاء الصلاحية:** تاريخ انتهاء صلاحية هذا المنتج هو 15 شهرا بعد الإنتاج.

DE

**Final Auto Glass Adhesive**, eine schnelle Wegfahrzeit und eine einfache Anwendung ohne Vorwärmung für Fahrzeuge. Es handelt sich um einen isocyanatfreien, thixotropischen und hochelastischen Scheibenklebstoff auf Basis der Hybrid-Polymer-Technologie.

**Anwendungen:** Ideal für den Glasaustausch bei Autoreparaturen, wie zum Beispiel Windschutzscheiben, Heckscheiben, Seitenscheiben und andere feststehende Scheiben, Abdichtung und Verklebung von Schiebedachanwendungen. Geeignet für Metall, Stahl, Aluminium, Glas, Kupfer, Zink und Glasfasern. Flexible, sichere Abdichtung von Fahrzeugscheiben. Schnelle Aushärtung, geringer Geruch, hoher Elastizitätswert und hohe Standfestigkeit.

**Oberflächen:** Alle Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Falls erforderlich, eine Grundierung verwenden.

**Farbe:** Schwarz

**Lagerung:** Es muss vor Wasser, Frost und schlechten Wetterbedingungen geschützt werden. Es muss auf den Holzpaletten kühl und trocken gelagert werden. Die geöffneten Produkte müssen sofort verbraucht werden. Es sollte in maximal 6 Lagen gestapelt werden. Die Lagerzeit des Produkts beträgt 15 Monate, wenn die Schutzbedingungen mit den oben genannten Themen übereinstimmen.

**Sicherheit:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.

## Technical Properties

Chemical Base	AST polymer	Shore A Hardness[ISO 868]	55 ± 5
Curing system	Moisture	Elongation at Break%[ISO 37]	> %300
Density	1.49 ± 0.03 gr/ml	Volume Loss	< - %3
Tach Free	15-20 min[23°C cand 50% R.H.]	Tensile Strength[ISO 37]	3.0-3.5 N/mm <sup>2</sup>
Curing Rate	Approx.3.5 mm/24 hr	Heat Resistance	-40°C and +90°C
Sagging[ISO 7390]	0 mm	Application Temperature	+5°C and +40°C

TR

**Final Otocam Yapıştırıcısı**, araçlar için, ön hazırlık yapmadan hızlı ve kolay uygulama sağlar. Silikon bazlı, izosiyanat içermeyen, tiksotropik ve yüksek modüllü bir ön cam yapıştırıcısıdır.

**Uygulamalar:** Ön camlar, arka camlar, yan camlar ve diğer sabit camlar gibi otomotiv onarımlarında cam değişimi için idealdir. Sunroof uygulamalarının sızdırmazlığı ve yapıştırılması. Metal, çelik, alüminyum, cam, bakır, çinko ve fiberglass için uygundur. Araç ön camlarının güvenli sızdırmazlığı için kullanılır. Hızlı kurlenme, düşük koku, yüksek modüllüdür ve sarkma yapmaz.

**Yüzeyler:** Tüm yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. gerekirse bir astar kullanın.

**Renk:** Siyah

**Saklama Koşulları:** Suya, dona ve kötü hava koşullarına karşı korunmalıdır. Serin ve kuru koşullarda ahşap paletlerde muhafaza edilmelidir. Açılan ürünler hemen tüketilmelidir. En fazla 6 kat olarak istiflenmelidir.

**Son Kullanma Tarihi:** Üretim tarihinden itibaren 15 aydır.

**Güvenlik Uyarısı:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız.