

FINAL MARINE GLUE



Weight: **500gr**

Box QTY: **12 pcs**

EN

Final Marine Glue, One-component, fast-curing liquid polyurethane adhesive. It possesses high water resistance and bonding strength.

Applications: Fixing and gluing wooden elements to other various porous and non-porous elements such as wood, metal, concrete, polystyrene foam, ETC furniture and boat production. Fixing of raised flooring laying in combination with mechanical fixtures.

All bonding applications need high water resistance. Resistant to temperature extremes Resistant to moisture and chemicals.

Surfaces: All surfaces should be dry, clean, and free from dust and grease. If necessary, use a primer.

Color: Amber Honey

Expiration date: 12 months after production.

Safety: keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

AR

اللاصق البحري أو القاري من مادة البولي يوريثين «فاينال» هو منتج من جزء واحد، ويعمل ويجف بالقرب من رطوبة الهواء. **الميزات:** سهولة التطبيق، اللزوجة المنخفضة، قوة الالتصاق العالية جداً، ومقاومة التغيرات في درجات الحرارة، ويمكن استخدامها على الأسطح الرطبة، وهي مقاومة للماء والرطوبة والمواد الكيميائية، وهي ضد الماء.

اللون: العنبر **الاستعمالات:** إنشاء اتصال بين الأجزاء الخشبية بأنواع مختلفة من الأسطح المسامية وغير المسامية ذات الاجناس المختلفة مثل الخشب والمعدن والخرسانة ورغوة البوليسترين وأنواع البلاستيك و تستخدم لتحضير وإنتاج الأثاث والقوارب و لصق وإصلاح جميع الأسطح التي تلامس الماء بشكل مباشر (مثل الواجهات الحجرية والخشبية).

طريقة الاستعمال: في البداية اجعل السطح المطلوب خالياً من أي شحم وغبار و بعد ذلك بلل السطح المطلوب قليلاً لزيادة الالتصاق و من ثم ضع طبقة رقيقة من الغراء على الأسطح وبعد دقيقتين على الأقل، الصق الأسطح معاً (مدة لصق الأسطح 15 دقيقة على الأكثر) وقم بالضغط على الأسطح لمدة ساعتين لزيادة التصاق الغراء.

التخزين: نظراً لأن هذا الصمغ يجف بالقرب من رطوبة الهواء، فلا ينبغي ترك غطاءه مفتوحاً و إن تخزين غراء «فاينال» البحري عند درجة حرارة أعلى من +35 درجة مئوية وأقل من -10 درجة مئوية يؤدي إلى تقليل تاريخ استعماله.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ انتهاء صلاحية هذا المنتج هو 12 شهراً بعد الإنتاج.

DE

Final Marine Glue, Einkomponentiger, schnell aushärtender, flüssiger Polyurethan-Kleber. Es besitzt eine hohe Wasserbeständigkeit und Haftfestigkeit.

Anwendungen: Befestigen und Verkleben von Holzelementen mit anderen verschiedenen porösen und nicht porösen Elementen wie Holz, Metall, Beton, Polystyrolschaum, ETC-Möbel und Bootsherstellung. Befestigung der Doppelbodenverlegung in Kombination mit mechanischen Befestigungen.

Alle Klebeanwendungen erfordern eine hohe Wasserbeständigkeit. Beständig gegen extreme Temperaturen. Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.

Oberflächen: Alle Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung.

Farbe: Bernsteinhonig

Verfallsdatum: 12 Monate nach Herstellung.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

TR

Final Deniz Tutkallı, nemli hava ortamında etki eden ve kuruyan tek bileşenli bir üründür.

Özellikleri: Kolay uygulama, düşük viskozite, çok yüksek yapışma gücü, sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı, nemli yüzeylerde kullanılabilir. Suya, neme ve kimyasallara karşı dayanıklıdır, su geçirmez.

Renk: Amber

Uygulama: Ahşap, metal, beton, polistiren köpük ve her türlü plastik gibi farklı malzemelerle çeşitli gözenekli ve gözeneksiz yüzeylere sahip ahşap parçalar arasında bağlantı oluşturur. Mobilya, kayık ve tekne imal ve üretimi. Su ile doğrudan temas eden tüm yüzeylerin (taş ve ahşap cepheler gibi) yapıştırılması ve onarımı.

Kullanım Şekli: İlk olarak ürünün kullanılacağı yüzeyi yağ ve tozdan arındırın. Yapışma kabiliyetini artırmak için istenen yüzeyi hafifçe ıslatın. Yüzeylere ince bir tabaka yapıştırıcı sürün ve en az 2 dakika sonra yüzeyleri birbirine yapıştırın. (Yüzeyleri yapıştırma süresi en fazla 15 dakikadır). Yapıştırıcının yapışma kabiliyetini artırmak için 2 saat boyunca yüzeylere baskı uygulayın.

Saklama Koşulları: Bu yapıştırıcı nemli hava ortamında kurduğu için kapağı açık bırakılmamalıdır. Final yapıştırıcıyı +35°C'nin üzerinde ve -10°C'nin altında tutmak, son kullanma tarihini azaltır.

Technical Properties			
Basis	Polyurethane prepolymer	Consumption	Approx. 150ml/m ²
Curing system	Moisture curing	Compression time	At least 15 min
Density	1.10 g/ml ± 0.05	Water resistant	Excellent[D4-DIN EN204]
Viscosity	3000 ± 1000 cp	Pressing time depends on ambience conditions [temperature, humidity etc.] and porosity of the surfaces to be bonded	
Temperature resistance	-30°C to +100°C		
Tack-Free time	5-15 min[23°C and 50% R.H.]		