

# FINAL SUPER GLUE



EN

**Final Super Glue**, Low viscosity superfast instant glue based on cyanoacrylate adhesive. It is excellent where an immediate cure is required.

**Applications:**

Suitable for glass, rubber, metal, ceramic, and many other plastics.

- Immediate bond

- Very high bond strength after a few seconds.

- Suitable for rubber, metals, ceramic and many plastics.

**Color:** Transparent

**Expiration date:** 12 months after production.

**Safety:** Keep out of reach of children. Protect from sunlight and don't expose to temperatures exceeding 50°C. Use only in well-ventilated areas.

DE

**Final Super Glue**, Sekundenkleber mit niedriger Viskosität auf Basis von Cyanacrylatklebstoff. Es ist ausgezeichnet, wenn eine sofortige Heilung erforderlich ist.

**Anwendungen:**

Geeignet für Glas, Gummi, Metall, Keramik und viele andere Kunststoffe.

- Sofortige Bindung

- Sehr hohe Klebkraft nach wenigen Sekunden.

- Geeignet für Gummi, Metalle, Keramik und viele Kunststoffe.

**Farbe:** Transparent

**Verfallsdatum:** 12 Monate nach Herstellung.

**Sicherheit:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen und keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

TR

**Final Hızlı Yapıştırıcı**, siyanoakrilattan oluşan hızlı etki eden ve çok güçlü bir yapıştırıcıdır.

**Özellikleri:** Final hızlı yapıştırıcı alkollere, benzine, yağı ve

çoğu çözücüye karşı dayanıklıdır ve ayrıca neme ve ısiya

karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. İki yüzeyi yapıştırmak için

çok az miktarda kullanmak gereklidir (her 6 cm<sup>2</sup> bir damla kul-

lanılmalıdır.)

**Uygulama:** Final hızlı yapıştırıcı, sıvı olması nedeniyle, nüfuz

edilmesi gereken yerler için uygundur. Final hızlı yapıştırıcı,

metal, deri, seramik, çoğu plastik, ahşap, mücevher, çivi,

kauçuk, çömlek ve cam yapıştırmak için kullanılabilir.

**Kullanım Şekli:** Uygulamanın yüksek verimlilikte olmasını

sağlamak için yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olun.

İstenilen alana ince bir damla yapıştırıcı tabakası sürünlük.

Yapıştırılan parçaları hemen birbirine bastırın ve kısa bir süre

(yüzeylerin tipine bağlı olarak 5 ila 20 saniye) tutun. Kullanım-

dan sonra ambalajın baş kısmını temizleyin ve yapıştırıcının

daha uzun ömürlü olması için serin ve kuru bir yerde saklayın.

**Güvenlik Uyarısı:** Gözle teması halinde hemen bir doktora

görünmelisiniz.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AR

الغراء سوبر غلو «فينايل» ( قطرة ) هو مادة لاصقة فورية وقوية للغاية تكون من الـ «سيانو-أكريلات».

**الميزات:** الغراء سوبر غلو SUPERGLO «فينايل» مقاوم للحشو والبزبين والزبرت و معظم المذيبات ولديه أيضًا مقاومة جيدة للحرارة والرطوبة و عند لاصق سطحين، من الفضوري استخدام كمية صغيرة جداً منه (يجب استخدام قطرة واحدة لكل 6 سانتي مترات مربعة).

**الاستعمالات:** الغراء سوبر غلو SUPERGLO «فينايل» بسبب التخفيف،

مناسب جداً للأشياء التي تحتاج إلى اختراق الغراء ويمكن استخدام

الغراء سوبر غلو SUPERGLO «فينايل» في لاصق المعادن والجلود

والسيراميك و معظم المواد البلاستيكية والخشب والمجوهرات والأظافر

والمطاط والفاخر والزجاج.

**طريقة الاستعمال:** للحصول على أفضل استخدام، تأكد من أن السطح

جاف ونظيف.

ثم ضع طبقة رقيقة من غراء القطرات في المنطقة

المعنية وأضغط على الأجزاء الملصقة معاً فوراً واستمر في ذلك لفترة

قصيرة (من 5 إلى 20 ثانية حسب نوع الأسطح)، وبعد الاستخدام،

نظف رأس العبوة واحتفظ بها عمودياً في مكان بارد وجاف و ذلك

لزيادة عمر الغراء لفترة أطول.

**أمور تتعلق بالسلامة:**

في حالة ملامسة العينين يجب مراجعة الطبيب

على الفور. مذيب غراء القطرات بعد جفافه هو الأسيتون ويجب

تنظيفه تدريجياً بقطن منقوص في الأسيتون.

**تاريخ انتهاء الصلاحية:** تاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات هو 12

شهرًا بعد الإنتاج.

## Technical Properties

Density	1.05+-0.01 g/ml
Flash point	81°C
Bases	Etil-2-syanoacrylate
Power of breaking potential	45 kg/cm <sup>2</sup>
vulcanization	5minutes
Application temperature	Between +5°C to +30°C

## Compression strength [wood]

20°C 28.5 kg/cm <sup>2</sup>
60°C 12.5 kg/cm <sup>2</sup>
80°C 8.5 kg/cm <sup>2</sup>
120°C 6.0 kg/cm <sup>2</sup>