

FINAL TOUCH



Weight: 30gr

Box QTY: 48 pcs

EN

Final Touch Adhesive, Automobile adhesive is based on hybrid polymers which cure in contact with air humidity. Excellent weather ability and maintaining high quality and durability have made this product a perfect choice for use in various parts of the car such as car's protector strips, sealing windshield, lights, sticking mirrors, decorative items, and more.

Applications: car's protector strips, sealing windshield, headlights, and taillights, sticking side mirrors, rearview mirror, indicator lights, grill, logos, and other plastic and rubber parts of vehicles.

Surfaces: All surfaces should be dry, clean, and free from dust and grease. If necessary, use a primer.

Curing time: 24-12 hours Excellent weather ability

Color: Black

Storage: It must be protected against water, frost, and bad weather conditions. It must be kept to the wooden pallets in cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. the product's storage time is 15 months if the protection conditions comply with the above subjects.

Safety: keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

AR

غراء «فاينال» اللصقة أو غراء «فاينال» أوتار السيارة، هو نوع من غراء العجينة المكون من جزء واحد والذي يتم تصنيعه على أساس البوليمرات الهجينة، و لكي يجف يحتاج إلى رطوبة الهواء، وبعد التجفيف، يفقد حالته العجينية ويصبح مطاطاً مرناً.

الاستعمال الرئيسي: في صناعة السيارات و ذلك لربط الأجزاء الزخرفية للسيارة (الهيكل، الأوتار الداخلية والخارجية).

المميزات: مقاوم للماء والرطوبة والمواد الكيميائية، ومقاوم للضغط (مقاومة ميكانيكية عالية)، مقاوم للاهتراء والتآكل، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية الساطعة من أشعة الشمس، ذات مرونة عالية للغاية والالتصاق، القدرة على تقبل الطلاء والمبرد بعد التجفيف، بعد التجفيف ولفترة طويلة لا يتشقق، وهو مناسب للصلق مرايا السيارة، و هو خالي من المذيبات.

اللون: أسود

طريقة الاستخدام: قبل الاستخدام، نظف السطح بمذيب غير مترسب.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ انتهاء صلاحية هذا المنتج هو 15 شهراً بعد الإنتاج.

DE

Final Touch Adhesive, basiert auf Hybridpolymeren, die in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aushärten. Hervorragende Wetterbeständigkeit und die Beibehaltung der hohen Qualität und Haltbarkeit haben dieses Produkt zu einer perfekten Wahl für den Einsatz in verschiedenen Teilen des Autos wie Schutzstreifen, Abdichtung der Windschutzscheibe, Lichter, Kleben von Spiegeln, dekorative Elemente und mehr gemacht.

Anwendungen: Autoschutzstreifen, Abdichtung von Windschutzscheibe, Scheinwerfern und Rückleuchten, klebende Seitenspiegel, Rückspiegel, Blinkleuchten, Grill, Logos und andere Kunststoff- und Gummiteile von Fahrzeugen.

Oberflächen: Alle Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Falls erforderlich, eine Grundierung verwenden. Aushärtezeit: 24-12 Stunden Hervorragende Wetterbeständigkeit

Farbe: Schwarz

Lagerung: Es muss vor Wasser, Frost und schlechten Wetterbedingungen geschützt werden. Es muss auf Holzpaletten kühl und trocken gelagert werden. Die Produkte, die geöffnet werden, müssen sofort verbraucht werden. Die Lagerzeit des Produkts beträgt 15 Monate, wenn die Schutzbedingungen den oben genannten Themen entsprechen.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.

Technical Properties

Chemical Base	AST polymer	Shore A Hardness[ISO 868]	55 ± 5
Curing system	Moisture	Elongation at Break%[ISO 37]	> %300
Density	1.49 ± 0.03 g/ml	Volume Loss	< - %3
Tach Free	15-20 min[23°C and 50% R.H.]	Tensile Strength[ISO 37]	3.0-3.5 N/mm ²
Curing Rate	Approx.3.5 mm/24 hr	Shear stress	3121-3237 Pa
Sagging[ISO 7390]	0 mm	Heat Resistance	-40°C and +90°C

TR

Final Otomotiv Yapıştırıcı, veya araba dekoratif malzeme yapıştırıcı, hibrit polimerler bazlı, tek bileşenli bir yapıştırıcı türüdür. Kuruması için havadaki neme ihtiyaç duyar ve kuruduktan sonra macunumsu halini kaybeder ve elastik kauçuk olur.

Uygulama: Otomotiv endüstrisinde otomobilin dekoratif parçalarını yapıştırmada (gövde, iç ve dış teller)

Özellikleri: Suya, neme ve kimyasallara dayanıklı, basınca dayanıklı (yüksek mekanik direnç), aşınmaya ve korozyona dayanıklı, güneşin ultraviyole ışınlarına dayanıklı, çok yüksek esneklik ve yapışma kabiliyetli, kuruduktan sonra boyama ve törpülenme kabiliyetli, uzun süre kuruduktan sonra çatlama yapmaz, araba aynalarını yapıştırmaya uygun, solvent içermez.

Renk: Siyah

Kullanım Şekli: Tüm yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 15 aydır.