

FINAL TURBO+



Volume: 70ml

Box QTY: 96 pcs

EN

Final Turbo+ Adhesive, Is an oxime-based insulation material, gets flexible in room temperature (RTV), Resistant to temperatures from -50°C to +350°C, Excellent resistance to fluids, including mineral oils and synthetic oils, lubricants, petrol, diesel oil, greases, water, and detergents. No corrosion, Fast curing, will not harm oxygen sensors.

Applications: Replaces cork, felt, asbestos, rubber etc. Motors (intake manifolds, oil pans, valve covers, axle covers, thermostats ETC). Electric and electronic tools. water Pipes installations and connections. Industrial ovens. At hot air Cabela's. joint places for vibration suction.

Color: black

Storage: It must be protected against water, frost and bad weather conditions. It must be kept on to the wooden pallets at cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked maximum 6 layers. The product's storage time is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.

Safety: Keep out of reach of children.

AR

لاصق الحشية «فاينال» التوربوبلاس (TURBO PLUS) هي مادة لاصقة مكونة من جزء واحد على أساس الاغزيم، هذا اللاصق الحشية هو عجينة سوداء عديمة الرائحة وغير قابلة للتآكل وخالية من المذيبات، والتي تجف في درجة حرارة الغرفة وتتحول إلى مطاط سيليكون مر.

الميزات: يمكن استخدامها في سيارات الجيل الجديد، و هي ذات مقاومة عالية جداً للحرارة تصل إلى +350 درجة مئوية، و مقاومة ضد جميع أنواع الكيماويات والبتروكيماويات والزيوت المعدنية والاصطناعية ومواد التشحيم والبنزين و زيت الديزل والشحوم، والماء البارد و الحار والمنظفات وأشعة الشمس والأوزون ومياه البحر و بدون أن تتصلب وتفقد المرونة والانكماش والتشقق و هي أيضاً مقاومة للتآكل والدوران الحراري، وهذا المنتج مصمم بحيث لا يتلف المستشعرات، و يمكن أن تحل محل معظم البطانات.

اللون: أسود

الاستعمال: منع التسرب و الختم والاصق في السيارات ومنع التسرب و ختم القطعات في الأفران والصوبات الصناعية، وأنظمة التسخين، وحشيات العزل في المحركات والمضخات، وختم وربط أجزاء التسخين في الأجهزة والآلات، ولصق وختم وإصلاح المداخل وأنابيب الصوبات.

طريقة الاستعمال: لتحقيق النتيجة المرجوة، من الأفضل أن تكون درجة حرارة البيئة أثناء الاستعمال بين +5 و +40 درجة مئوية، وإزالة المادة المانعة للتسرب المجففة من السطح، من الضروري التصرف ميكانيكياً.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ انتهاء صلاحية هذا المنتج هو 15 شهراً بعد الإنتاج.

DE

FINAL Turbo+ Adhesive, ist ein oximbasiertes Isoliermaterial, das bei Raumtemperatur flexibel wird (RTV), temperaturbeständig von -50°C bis +350°C, ausgezeichnet beständig gegen Flüssigkeiten, einschließlich Mineralöle und synthetische Öle, Schmiermittel, Benzin, Dieselöl, Fette, Wasser und Reinigungsmittel. Keine Korrosion, schnelle Aushärtung, schädigt keine Sauerstoffsensoren.

Anwendungen: Ersetzt Kork, Filz, Asbest, Gummi usw. Motoren (Ansaugkrümmer, Ölwannen, Ventildeckel, Achsabdeckungen, Thermostate usw.). Elektrische und elektronische Werkzeuge, Wasserleitungen, Installationen und Anschlüsse. Industrieöfen. Bei Heißluft Cabela's. Gelenkstellen für Vibrationsabsaugung.

Farbe: schwarz

Lagerung: Es muss vor Wasser, Frost und schlechten Wetterbedingungen geschützt werden. Es muss auf den Holzpaletten unter kühlen und trockenen Bedingungen aufbewahrt werden. Die geöffneten Produkte müssen sofort verbraucht werden. Es sollte maximal 6 Lagen gestapelt werden. Die Lagerzeit des Produkts beträgt 15 Monate, wenn die Schutzbedingungen den oben genannten Punkten entsprechen.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Specifications

Raw material base: OXIME technology

Shore A hardness: approx. 35

Density: 1.17-1.21g/cm³

Color: grey

Processing temperature: +5°C to +40°C

Temperature resistance: continuously 50°C to 200°C, intermittently up to 250°C

Take free time: 7 minutes

Curing time : 2 mm/day

TR

Final Turbo+ Yapıştırıcı, conta yapıştırıcısı, oxime bazlı, tek bileşenli ve Kokusuzdur. Aşındırıcı değildir ve solvent içermez. Oda sıcaklığında kuruyan ve esnek silikon kauçuğa dönüşen bir macundur. Otomobil endüstrisinde diferansiyelin, valf kapağı, su pompası ve silindir kapağının sızdırmazlığı, küçük çatlakların sızdırmazlığı ve ayrıca eğilime nedeniyle sızdıran yerler de dahil olmak üzere birçok endüstriyel alanda kullanışlıdır.

Özellikleri: Yeni nesil otomobillerde kullanılabilir, +300 °C kadar ısıya karşı çok yüksek dayanım, her türlü kimyasal, petrokimya, mineral ve sentetik yağlar, yağlayıcılar, benzin, mazot, gres çeşitleri ve soğuk suya, ısıya, deterjanlara, güneş ışınlarına, ozon ve deniz suyuna, sertleşmeden, elastikiyetini kaybetmeden, büzülmeden ve çatlamadan çalışır. Aşınmaya ve termal döngüye karşı dayanıklıdır. Bu ürün sensörlere zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğu contanın yerine kullanılabilir.

Renk: Siyah

Uygulama: Arabalardaki parçaların sızdırmazlığı ve yapıştırılması, fırınlardaki ve endüstriyel seralardaki sızdırmazlık parçaları, termal sistemlerin sızdırmazlığı, motor ve pompalardaki yalıtım contaları, cihaz ve makinelerdeki ısıtma parçalarının sızdırmazlığı ve bağlanması, baca ve ısıtıcı borularının yapıştırılması, sızdırmazlığı ve onarımında kullanılır.

Kullanım Şekli: Tüm yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İstenilen sonuca ulaşmak için tüketim sırasında ortam sıcaklığının +5 ile +40 °C arasında olması verimini artırır. Kurumuş macunu yüzeyden çıkarmak için mekanik kuvvet uygulanır.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 15 aydır.

Properties

Neutral system, solvent free.

Strong adhesion on glass, ceramic, steel, aluminium.

Non corrosive.

High mechanical properties [modulus, hardness, tear strength].

Good resistance to lubricants.

Good heat stability [from -50°C to +200°C].