

FINAL FWD-40



Volume: 400ml

Box QTY: 24 pcs

EN

Final FWD-40 Multi-Use Spray, This product is produced using high-quality foreign raw materials and a special formula and has various features and applications.

Property: Loosening of mechanical joints and rust remover, rust prevention, high lubricity, steel cleaner and polisher.

Application: In industries - technical workshops - automobiles and homes, cleaning, lubrication, derusting of parts, removal of moisture from the surface and protection of metal surfaces against corrosion and rust, as well as very high penetration ability in rusty threads in bolts and nuts and connections. In order to remove rust and lubricate parts, eliminate squeaking sound and lubricate rails, door and window hinges, pedals and conveyor lines, wheel chains, handles and locks.

Important note: It is noteworthy that due to the absence of silicone in the formulation, it prevents the absorption of dust and pollution on the used surface.

Expiration date: 3 years after production.

DE

Final FWD-40 Multi-Use-Spray, dieses Produkt wird aus hochwertigen Fremdstoffen und einer speziellen Rezeptur hergestellt und hat verschiedene Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.

Eigenschaft: Lösen mechanischer Verbindungen und Rostlöser, Rostschutz, hohe Schmierfähigkeit, Stahlreiniger und Polierer.

Anwendung: In der Industrie – technische Werkstätten – KFZ und Haushalt, Reinigen, Schmieren, Entrosten von Teilen, Entfernung von Feuchtigkeit von der Oberfläche und Schutz von Metalloberflächen vor Korrosion und Rost, sowie sehr hohes Eindringvermögen in rostige Gewinde in Schrauben und Muttern und Verbindungen. Um Rost zu entfernen und Teile zu schmieren, Quietschgeräusche zu beseitigen und Schienen, Tür- und Fensterscharniere, Pedale und Förderleitungen, Radketten, Griffe und Schlösser zu schmieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist bemerkenswert, dass es aufgrund des Fehlens von Silikon in der Formulierung die Aufnahme von Staub und Verschmutzungen auf der verwendeten Oberfläche verhindert.

Verfallsdatum: 3 Jahre nach Herstellung.

TR

Final FWD-40 Çok Amaçlı Sprey, yüksek kaliteli hammaddeler ve özel formül kullanılarak üretilmiş olup, çeşitli özelliklere sahip olmakla birlikte, çok kullanışlıdır.

Özellikleri: Mekanik bağları gevşetir, pas söker, paslanmayı önler, hareket kabiliyetini artırır, akış sağlar, temizleyici ve parlattıcıdır.

Uygulama: Endüstrilerde, teknik atölyelerde, arabalarda ve evlerde, temizleme, hareket kabiliyet artırma, parçaların pasını giderme, yüzeydeki nemin giderilmesi ve metal yüzeylerin korozyon ve paslanmaya karşı korunmasının yanı sıra civata ve somunların paslı dişlerine ve bağlantılardaki paslanmayı gidermek ve parçalarda hareket sağlamak için kullanılır. Gıcırdama sesini ortadan kaldırma ve kapı ve pencere menteşelerini, pedalları ve konveyör hatlarını, tekerlek zincirlerini, kulpları ve kilitleri kolay çalışmasını sağlama.

Önemli Not: Formülasyonunda silikon bulunmaması nedeniyle kullanıldığı yüzeyde toz ve kirliliğin emilmesini engelleme kabiliyetinin bulunmasına özellikle dikkat çekmekte fayda vardır.

Kullanım Şekli: Bu ürünün kullanımı çok basittir. Önce kutuyu iyice çalkalayın ve ardından istenilen yüzeylere püskürtün. 5°C 'nin altında bir sıcaklıkta kullanmayın. Uygun havalandırma olmayan bir ortamda kullanmayın.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

AR

مزيل الصدأ و رذاذ التشحيم «فاينال»، يتم إنتاج هذا المنتج باستخدام مواد خام أجنبية عالية الجودة وصيغة خاصة وله ميزات واستعمالات مختلفة.

الميزات: فك الوصلات الميكانيكية ومزيل الصدأ، ويمنع الصدأ، وهو ذات خاصية التشحيم العالية، ومنظف ويقوم بتلميع الفولاذ.

الاستعمالات: في الصناعات والورش الفنية والسيارات والمنازل، و يقوم بالتنظيف و التزييت و إزالة الصدأ من الأجزاء و إزالة الرطوبة من السطح وحماية الأسطح المعدنية من التآكل والصدأ، بالإضافة إلى قدرة اختراق عالية جداً في المسالك الصدئة في البراغي والصواميل، والتجهيزات لإزالة الصدأ وتشحيمها وإزالة ضوضاء الصرير وتشحيم القضبان ومفصلات الأبواب والنوافذ والدواسات وخطوط النقل وسلاسل العجلات والمقابض والأقفال.

نقطة مهمة: الجدير بالذكر أنه نظراً لغياب السيليكون في التركيبة، فإنه يمنع امتصاص الغبار والتلوث على السطح المستخدم.

طريقة الاستعمال: طريقة استخدام هذا المنتج بسيطة للغاية، في البداية يجب رج العبوة جيداً ثم رشها على الأسطح المرغوبة، و يجب أن لا تستخدم في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، و لا تستخدم في بيئة بدون تهوية مناسبة.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ انتهاء صلاحية هذا المنتج هو 3 سنوات بعد الإنتاج.