

FINAL MASTIC



Weight: 450gr

Box QTY: 24 pcs



EN

Final Super Siliconized Sealant (Mastic), Is one component siliconized acrylic based sealant and insulation material which has excellent adhesion and elasticity.

Application: The intersection of every kind of frame's plaster. Corner and the other kind of construction materials. The fugues of prefabricated construction elements. The insulation of moving parts of construction materials.

Surfaces: All surfaces should be dry. Clean and free from dust and grease. If necessary use primer.

Color: White, Black, Brown, Gold Oak, Gray, Cream, we also produce private colors.

Storage: It must be protected against water. Frost and bad weather conditions. It must be kept on the wooden pallets at cool and dry condition. The products that are open most be consumed immediately. It should be stacked maximum 6 layers. Expiry dates is 18 months. Since it is a water-based sealant, prevent it from freezing.

Safety: Keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

AR

المصطكي «فاينال»، عبارة عن مادة مانعة للتسرب ومواد عازلة مكونة من الأكريليك السيليكوني وتتميز بقدرة التصاق ومرونة ممتازة.

التطبيق: تقاطع جميع أنواع جص الإطار. الزاوية والنوع الآخر من مواد البناء. شروود عناصر البناء الجاهزة. عزل الأجزاء المتحركة من مواد البناء.

الأسطح: يجب أن تكون جميع الأسطح جافة. نظيفة وخالية من الغبار والشحوم. إذا لزم الأمر، استخدم التمهيدي.

اللون: أبيض، أسود، بني، ذهبي، رمادي، كريمي، كما أننا نتج ألوانا خاصة.

التخزين: يجب حمايته من الماء. الصقيع والظروف الجوية السيئة. يجب أن تبقى على المنصات الخشبية في حالة باردة وجافة. يتم استهلاك المنتجات المفتوحة في أغلب الأحيان على الفور. يجب أن تكون مكسدة بحد أقصى 6 طبقات. تواريخ انتهاء الصلاحية هي 18 شهراً. نظراً لأنه مادة مانعة للتسرب ذات أساس مائي، فامنعه من التجمد.

السلامة: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، اشطفهما فوراً بكمية كبيرة من الماء.

DE

Final Supersilikonisierte Dichtungsmasse (Mastix), Ist ein ein-komponentiges silikonisiertes Dichtungs- und Isoliermaterial auf Acrylbasis, das eine ausgezeichnete Haftung und Elastizität aufweist.

Anwendung: Die Kreuzung von jeder Art von Rahmenputz. Ecken und andere Arten von Baumaterialien. Die Fugen von vorgefertigten Bauelementen. Die Isolierung von beweglichen Teilen von Baumaterialien.

Untergründe: Alle Oberflächen müssen trocken sein. Sauber und frei von Staub und Fett. Falls erforderlich, Grundierung verwenden.

Farbe: Weiß, Schwarz, Braun, Gold Eiche, Grau, Creme, wir bieten auch private Farben an.

Lagerung: Es muss vor Wasser geschützt werden. Frost und schlechten Wetterbedingungen geschützt werden. Es muss auf Holzpaletten kühl und trocken gelagert werden. Die Produkte, die offen sind, müssen sofort verbraucht werden. Es sollte maximal 6 Lagen gestapelt werden. Das Verfallsdatum beträgt 18 Monate. Da es sich um ein Dichtungsmittel auf Wasserbasis handelt, ist es vor dem Einfrieren zu schützen.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.

Technical Properties

Density	1.40+/-0.02 g/cm³	Elasticity	Above 250%[DIN 53504]
Application temperature	Between +5°C to 40°C	PH	8.5-9.5
Temperature resistance	Between -20°C to +80°C	Written technical properties are obtained under the conditions of 20 and 50% relative air humidity.	
Vulcanization speed	42 minutes		
Losing volume	12%[DIN 52451]		
Shore A hardness	45 [DIN 53505]		

TR

Final Mastik, Tek bileşenli silikonize akrilik esaslı, mükemmel yapışma ve elastikiyete sahip sızdırmazlık ve izolasyon malzemesidir.

Uygulama: Her türlü çerçeve sıvasının kesişiminde. Köşe ve diğer inşaat malzemeleri. Prefabrik yapı elemanlarının fúgleri. İnşaat malzemelerinin hareketli parçalarının yalıtımı.

Yüzeyler: Tüm yüzeyler kuru olmalıdır. Temiz, toz ve yağdan arındırılmış. Gerekirse astar kullanın.

Renk: Beyaz, Siyah, Kahve, Altın Meşe, Gri, Krem, ayrıca özel renklerde de üretim yapmaktayız.

Depolama: Suya karşı korunmalıdır. Don ve kötü hava koşulları. Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru bir şekilde muhafaza edilmelidir. En çok açık olan ürünler hemen tüketilir. Maksimum 6 kat istiflenmelidir. Son kullanma tarihi 18 aydır. Su bazlı bir izolasyon malzemesi olduğundan donmasını önleyiniz.

Güvenlik: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın.