

# FINAL MIRROR SILICONE



Weight: 310gr

Box QTY: 24 pcs



Weight: 85gr

Box QTY: 40 pcs

## EN

**Final Mirror Silicone**, is an acetoxy-based neutral cured silicone for Pasting the mirror to the chassis that keeps the mirror well.

**Applications:** Does not respond to mercury at all. An alkoxy-based neutral cured silicone. High resistance to heavy-weight.

**Surfaces:** All surfaces should be dry, clean, and free from dust and grease. If necessary, use a primer.

**Color:** Transparent

**Storage:** It must be protected against water, frost, and bad weather conditions. It must be kept to the wooden pallets in cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked in a maximum of 6 layers. The product's storage time is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.

**Safety:** keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

## AR

**سيليكون المرآة «فاينال»** عبارة عن منتج مكون من جزء واحد و محايد عالي الجودة، يستخدم في لصق المرآة على هيكل السيارة.

**الميزات:** مواد خام نقية 100٪، لا تتفاعل مع زئبق المرآة بأي شكل من الأشكال، تتحمل وزن المرآة جيداً، ذات متانة عالية ومرنة و تمتاز بسرعة تجفيف عالية و لديها خاصية مطاطية عالية وهي عديمة الرائحة.

**اللون:** شفاف

**الاستعمالات:** تركيب المرآة على هياكل مسطحة بدون وصلات أخرى، تركيب المرآة في السيارة.

**طريقة الاستخدام:** يجب أن يكون السطح المراد غلقه خالياً تماماً من الغبار والزيت.

**تاريخ انتهاء الصلاحية:** تاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات هو 15 شهراً بعد الإنتاج.

## DE

**Final Mirror Silicone**, ist ein neutral gehärtetes Silikon auf Acetoxybasis zum Aufkleben des Spiegels auf das Chassis, das den Spiegel gut hält.

**Anwendungen:** Reagiert überhaupt nicht auf Quecksilber. Ein neutral gehärtetes Silikon auf Alkoxybasis. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schwergewicht.

**Oberflächen:** Alle Oberflächen sollten trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung.

**Farbe:** Transparent

**Lagerung:** Vor Wasser, Frost und Witterungseinflüssen schützen. Es muss auf den Holzpaletten kühl und trocken gelagert werden. Angebrochene Produkte müssen sofort verzehrt werden. Es sollte in maximal 6 Lagen gestapelt werden. Die Lagerzeit des Produkts beträgt 15 Monate, wenn die Schutzbedingungen den oben genannten Punkten entsprechen.

**Sicherheit:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

## Technical Properties

Density	1.02+-0.01 g/cm <sup>2</sup>	Power of breaking potential	< 0.4 N/mm <sup>2</sup>
Application Temperature	between +5°C to+40°C	Temperature resistance	between -60°C to+180°C
Vulcanization speed	10-15 minutes	Written technical properties are obtained under the condition of 20 and 50% relative air humidity	
Curing speed	2mm/ 24hours		
Elasticity	>400%		
Shore A hardness	20		

## TR

**Final Ayna Silikonu**, aynayı şase üzerine takmak için kullanılan yüksek kaliteli, tek bileşenli, nötr bir üründür.

**Özellikleri:** %100 saf silikondur, aynanın cıvasıyla hiçbir şekilde reaksiyona girmez, aynanın ağırlığından etkilenmez, yüksek dayanıklılığa sahiptir. Esnek, yüksek kuruma hızına ve yüksek elastikiyete sahiptir. Kokusuzdur.

**Renk:** Şeffaf

**Uygulama:** Diğer bağlantılar olmadan düz şase üzerine ayna takmada, arabalara ayna takmada.

**Kullanım Şekli:** Sızdırmazlık yapılacak yüzeyler tamamen toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

**Son Kullanma Tarihi:** Üretim tarihinden itibaren 15 aydır.