

FINAL PU SEALANT



Weight: 600gr

Box QTY: 20 pcs

EN

Final PU Sealant, Is a kind of adhesive based on polyurethane resin with a lot of special properties. The properties of this adhesive are medium in short dry time and tensile strength.

Application: Does not wrinkle, Does not have a stomach, Creating high stability, Without reducing volume, Strong force characteristic, Initial drying in 20 minutes, Paintable, No bubbles during drying.

Colors: White, black

Expiration date: 12 months after production.

Storage: Avoid using in temperatures below 5°C and above 40°C. Do not use on frozen and wet surfaces and surfaces exposed to water.

Safety: keep out of reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

DE

Final PU Sealant, ist eine Art Klebstoff auf Basis von Polyurethanharz mit vielen besonderen Eigenschaften. Die Eigenschaften dieses Klebers sind mittel in kurzer Trockenzeit und Reißfestigkeit.

Anwendung: Knittert nicht, Hat keinen Magen, Hohe Stabilität schaffen, Ohne Volumenreduzierung, Starke Kraftcharakteristik, Anfängliche Trocknung in 20 Minuten, Lackierbar, Keine Blasen beim Trocknen.

Farben: Weiß, schwarz

Verfallsdatum: 12 Monate nach Herstellung.

Lagerung: Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 40°C verwenden. Nicht auf gefrorenen und nassen Oberflächen und Oberflächen verwenden, die Wasser ausgesetzt sind.

Sicherheit: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

TR

Final Poliüretan Mastik, birçok özelliğe sahip tek bileşenli bir üründür. Bu ürünün özelliklerinden biri yüksek çekme mukavemetidir. Plastik, demir, alüminyum, çelik, kurşun, bakır, seramik, cam ve ahşap gibi farklı yüzeylere yapışma özelliğine sahiptir.

Özellikleri: Hacim kaybı ve çatlama yapmaz. Yüksek ve kalıcı esnekliğe sahiptir. Boyanabilir.

Renk: Siyah, Beyaz

Uygulama: Araba, karavan vb. gövdelerinin yapıştırılması, havalandırma kanallarının, su kanalları ve fışkiyelerin yapıştırılması ve bağlanması, metal plakaların deliklerinin tutulması ve yapıştırılması, titreşimi azaltmak için metal plakaların montajında, nem, hava, gaz ve tozun girmesini önlemek için sızdırmazlık oluşturmada, ağır ve hafif arabalar için cam takmada.

Saklama Koşulları: +5 ila +40°C sıcaklıklarda saklayınız, donmuş ve ıslak yüzeylerde ve su akışına maruz kalan yüzeylerde kullanmayınız.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AR

لاصق سويسسي «فاينال» من مادة البولي يوريثين هو منتج من جزء واحد له العديد من الخصائص الخاصة، و من خصائص هذا الصمغ مقاومة الشد العالية و له القدرة على الالتصاق بالأسطح المختلفة مثل البلاستيك والحديد والألمنيوم والصلب والرصاص والنحاس والسيراميك والزجاج والخشب.

الميزات: لا يتجعد و لا يتشقق، و يتمتع بمرونة عالية ودائمة، و يمكن دهنه أو صبغه دون تقليل حجمه أو زيادته.

اللون: أسود، أبيض

الاستعمالات: لاصق جسم السيارات، الكرفانات، و غيرها و لاصق و ربط قنوات التهوية، ومجاري المياه والنافورات، ولصق طبقات الألواح المعدنية، وتركيب الألواح المعدنية لتقليل الاهتزاز، الختم لمنع تغلغل الرطوبة والهواء والغاز و الغبار، ولغرض تركيب زجاج السيارات الثقيلة والخفيفة.

الحفظ: لا تستخدم في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية وما فوق 40 درجة مئوية، ولا تستخدم على الأسطح المجمدة والرطوبة والأسطح المعرضة لتدفق المياه.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات هو 12 شهراً بعد الإنتاج.

Technical Properties

Density	+1.2+/-0.05g/cm³	Flexibility	Higher than 60%
Temperature resistance	-40°C to +150°C	Mobility	25%
Average hardening	40>50 minutes	Length module	0.38 N/mm²
Tensile strength	1.5 Mpa[DIN 53504]	Written technical properties are obtained under the conditions of 20 and 50% relative air humidity	
Resistant stuttering	1.8 Mpa[DIN 53504]		
Shore A hardness	28 DIN[53505]		